

D500 Série de Sirenes Sincronizadas

Código do Modelo	Código do Pedido	Descrição
D539S	4 998 143 582	Sirene interior 12 VCC, montagem parede /teto, vermelho.
D541S	4 998 143 583	Sirene interior 24 VCC, montagem parede /teto, vermelho.
D542S	4 998 143 584	Sirene exterior 12 VCC, montagem parede /teto, vermelho.
D543S	4 998 143 585	Sirene interior 24 VCC, montagem parede /teto, vermelho.



A série de sirenes sincronizadas D500 são dispositivos de notificação de 2 fios para montagem sobre parede e teto.

As sirenes nestes dispositivos de notificação proporcionam, segundo o ajuste de seus conectores, um som contínuo ou temporizado de diagrama variável de Código 3.

Instalado em um sistema utilizando o módulo de sincronização de circuito simples D411 ou de circuito duplo D412 provido de uma sirene sincronizada Código 3.

O módulo de circuito que controla a sincronização deve ser instalado antes do primeiro dispositivo de notificação.

Todas as sirenes sincronizadas nesta série possuem ajuste de nível de som selecionável mediante jumpers de 90, 95 ou 99 dB medido a 3 metros.

Estes dispositivos de notificação utilizam tanto voltagens

de entrada de CC filtrada como de onda completa retificada não filtrada.

A circuição de 2 fios reduz o número de circuitos conectados ao painel de controle resultando em uma redução de custos materiais e de instalação.

O uso de circuitos de 2 fios existentes reduz o custo de atualizar construções existentes para ser adaptado aos regulamentos da ADA.

■ Características

- Sirenes sincronizadas de 12/24 VCC.
- Conveniente desenho de 2 fios.
- Diagrama de sincronização de som selecionável entre tom contínuo ou temporizado (Código 3).
- 3 níveis de som selecionáveis em campo.
- Baixo consumo médio de corrente.
- Corrente de manutenção nula.
- Compatível com os módulos de sincronização D411 e D412.
- D542S, D543S: Certificado UL para uso exterior em temperatura de operação de -35 °C a 66 °C.
- Montagem em teto ou parede.

