

**BL1 Flash de Luz**

Código de Modelo	Código de Pedido	Descrição
BL1	4 998 000 570	Flash vermelho, 12 volts, montagem superficial
BL1	4 998 000 571	Flash vermelho, 24 volts, montagem superficial
BL1	4 998 000 288	Flash vermelho, 12 volts, montagem embutida
BL1	4 998 000 289	Flash vermelho, 24 volts, montagem embutida



O flash de luz BL1 é um estroboscópico para ativação de alarmes ópticos e está desenhado para conexão direta a centrais de incêndio.

O flash está localizado na parte superior transparente do equipamento.

Quando ativada pela central de incêndio, emite uma luz vermelha, com um flash a cada segundo.

### ■ Características

- Compacto, robusto e virtualmente livre de manutenção.
- Confiabilidade e longa vida útil.
- Grande visibilidade de luz graças ao tubo de xenônio.

- Um flash a cada segundo.
- Pode ser usado em condições ambientais adversas.
- Disponível para operar em 12 VCC ou 24 VCC.
- Fácil montagem graças ao sistema simétrico.
- Proteção das conexões contra inversão de polaridade.
- Incorpora circuito eletrônico.
- Disponível para montagem em superfície e embutido.

### ■ Especificações Técnicas

<b>Intervalo de Voltagem</b>	<b>Versão 12V:</b> 10-15 VCC. <b>Versão 24V:</b> 20-30 VCC.
<b>Consumo de Corrente</b>	<b>Versão 12V:</b> 200 mA. <b>Versão 24V:</b> 155mA.
<b>Potência de Flash</b>	<b>Versão 12V:</b> 1,45 J. <b>Versão 24V:</b> 2,0 J.
<b>Frequência de Flash</b>	1 Hz ± 20%.
<b>Vida Útil</b>	<b>Mínima:</b> 5.000.000 de flashes. <b>Máxima:</b> 50.000.000 de flashes.
<b>Dimensões (Diam. x AI)</b>	<b>Superficial:</b> Ø 9,3 cm x 10 cm. <b>Embutido:</b> Ø 9,3 cm x 7,7 cm.
<b>Peso</b>	0,31 kg.