

### RKLE Farol Rotativo

Código de Modelo	Código de Pedido	Descrição
RKLE	2 799 380 140	Farol rotativo, 230 VCA / 50 Hz



O farol rotativo RKLE é utilizado como uma notificação de alarme local para os serviços de emergência diante de um alarme de incêndio.

Um motor faz girar continuamente o refletor ao redor da luz, criando assim um sinal intermitente.

O farol RKLE é ativado a partir da unidade de controle de detecção de incêndio mediante a ocorrência de um alarme.

### ■ Características

- Adaptável a uso interior e exterior.
- O maior intervalo de alarme possível graças a projeção de 360 ° de sua face de luz.
- Compacto e robusto.

- Motor durável.

### ■ Especificações Técnicas

<b>Voltagem de Operação</b>	230 VCA / 50 Hz.
<b>Consumo de Corrente</b>	200 mA.
<b>Consumo de Potência</b>	25 W.
<b>Velocidade de Rotação</b>	15 RPM.
<b>Categoria de Proteção</b>	EN 60529 IP 54.
<b>Material</b>	Plástico.
<b>Cor de Base</b>	Preto.
<b>Cor da tela</b>	Vermelho transparente.
<b>Dimensões (Diam. x Al)</b>	Ø 15 cm x 20 cm.
<b>Peso</b>	0,65 Kg.
<b>Temperatura de Operação</b>	Em serviço: De -20°C a 60°C.